

## PRODUKTER

Dokumentet gjelder Smart Tactiles høysittende etasjeskilt.

Bakplaten er fra ADA Alternative fra Rowmark og er laget i modifisert akryl. Utviklet for å etterkomme (ADA) Americans with Disabilities føderale forskrifter.

Overflate: matt, fingeravtrykkbestandig, UV stabil.

Farger: hvit, sort, koksgrå, lysgrå, etterlysende (gul), turkis, mursteinsrød. (Andre farger på forespørsel).

Mål: 190 x 190 mm. 150 x 150 mm når montert på glass- eller akrylplate. Tykkelse: 1,6 mm.

Lim: heldekkende 3M - 467 MP.

Tall og bokstaver er laget i 3 mm akryl. Farger sort og hvit. Lim 3M 300 lse.

Etterlysende skilt er i stiv PVC. Etterlysende effekt: 318/41.5. Lim 3M 300 lse.

### Vi har tre hovedprodukter for taktile etasjeskilt:

**Taktile etasjeskilt med lim – skilt med enkel montering**

**Taktile etasjeskilt i klar akryl med avstandsstykker**

**Taktile etasjeskilt i klar akryl med avstandsstykker**

Taktile etasjeskilt benyttes i hver etasje i trapperom. De benyttes også ved siden av heis. Blinde og svaksynte kan kjenne med fingrene hvilken etasje de befinner seg i.

## FARGER

Bakplatene kommer i hvit, sort, antrasitt, lysgrå, turkis, mursteinsrød.

En av bakplatene er etterlysende og fargen er gul. Dette er et kombinert etterlysende / taktilt skilt som lyser i mørket og derfor også benyttes ved rømning. Tall og bokstaver kommer i hvitt og sort.



## RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Benytt en ren og tørr, eller lett fuktig klut.

Milde rengjøringsmidler kan benyttes sammen med ren klut.

For rengjøring av akrylplate benyttes ST Naturrens påført klut.

For rengjøring av herdet glass bruk vanlig vindusspray påført klut.



### Smart Tactiles AS

Grenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

## MONTERING

**Etasjeskilt som limes på vegg:** Sjekk at veggen der skiltet skal henge er ren og tørr. Skiltet monteres i senterhøyde ca 150 cm fra gulv. Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt et lite vater. Dekkpapiret til limet tas av ca 2 cm nedover fra toppen og start med å feste denne delen av skiltet først. Når man ser at skiltet er i vater tas resten av dekkpapiret av og resten av skiltet limes til veggen. Ta en ren og tør klut og trykk hele skiltet mot veggen så det sitter godt.

**Etasjeskilt med avstandsstykker:** Benytt bomulls- eller bambushansker for å unngå fingermerker på akryl- eller glassplaten. Du trenger skruer og plugger beregnet for den type vegg du skal feste på, gips, mur, tre, etc. Skiltet monteres i senterhøyde ca 150 cm fra gulv. Benytt gjerne egnet mal fra Smart Tactiles for å merke av på vegg der hullene skal være. Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt et lite vater. Bor hullene og skru på plass bakstykkene til avstandsskruene. Deretter monteres akryl- eller glassplaten og festes med avstandsskruene.

### Spesifikasjoner klar akrylplate:

Mål: 200 x 200 mm. Tykkelse 2 mm.

Avrundede hjørner.

4 hull - Ø 7 mm.

4 avstandsstykker - Ø 12 mm. Rustfritt stål.

### Spesifikasjoner herdet glassplate:

Mål: 200 x 200 mm. Tykkelse 4 mm.

Rette hjørner.

4 hull - Ø 11 mm.

4 avstandsstykker - Ø 18 mm. Rustfritt stål.

## RESIRKULERING

Ved skader eller utskiftning bør skiltene kastes i gjenbrukscontainer til resirkulering.

## GARANTI

Smart Tactiles gir 5 års garanti på limheft. Følgende vilkår gjelder:

- Løsningen monteres av Smart Tactiles egne montører eller sertifiserte forhandlere eller annen montør som vi har godkjent for å sikre at våre montasjerutiner følges.
- Garantien gjelder ved innendørs montasje. For skilt som limes må veggflaten være jevn.

### Garantien gjelder ikke dersom det:

- på et løsnet skilt sitter maling, murrester eller andre rester fra veggen fast i limet.
- er tydelig at noen har forvoldt hærverk eller prøvd å tvinge/rive løs skiltet.
- i ettertid benyttes kjemikalier som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.

### Smart Tactiles AS

Grønseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

[smarttactiles.com](https://www.smarttactiles.com)