



PRODUKTER

Dokumentet gjelder alle Smart Tactiles lavtsittende produkter i komposittmateriale. Materialet er nylon kompositt forsterket med glassfiber og er 100 % resirkulerbart. Blandingen er spesielt fremstilt for å gjøre materialet ekstremt slitesterkt, samtidig som det er fleksibelt mot spark og slag og er mykt i forhold til å krysse med rullestol, sykeseng eller koffert.

Produktene er for innendørs bruk, og limes direkte på gulvet med tosidig lim. Limet er av typen 3M VHB 5952, som er av markedets kraftigste og vil sitte som støpt i årevis på de fleste typer gulvoverflater, også de fleste kortfibrete tepper. Smart Tactiles produkter oppfyller alle krav i henhold til reglene for Universell utforming beskrevet i NS11001:2018 og i Byggteknisk forskrift TEK17.

Vi har tre hovedprodukter for lavtsittende taktile ledesystemer:

Taktil indikator – 280*32*3,7 mm



Taktil indikator – 130*32*3,7 mm



Taktil indikator – 32*3,7 mm



Taktile indikatorer ST-IND-28 og ST-IND-13 benyttes i ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, vendefelt og stoppefelt. Taktile knotter ST-IND-32 benyttes i farefelt.

FARGER

Smart Tactiles ST-indikatorene leveres i to standard gråfarger:

- JOTUN NCS-S2000-N er en lys hvit gråfarge.
- JOTUN NCS-S7502-B er en mørk antrasittfarge.
- Fargene er utarbeidet i samarbeid med JOTUN.



RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Smart Tactiles indikatorer vaskes slik som lokalet ellers. De tåler bruk av filler, mopp og maskinelt utstyr. Vi gjør oppmerksom på at bruk av løsemidler kan bryte opp limet og anbefales kun ved eventuell utskifting av indikatorer. De trenger ingen vedlikehold bortsett fra vask.



Smart Tactiles AS

Greenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

smarttactiles.com

LIM/MONTERING

Smart Tactiles bruker et av markedets kraftigste lim – 3M VHB 5952. Dette kan limes direkte på de fleste gulvoverflater, også de fleste kortfibrede tepper. Produktene kan tråkkes på direkte etter at de er limt, men limet er først 100 % herdet etter 72 timer, og skal helst ikke rengjøres før etter dette. Før liming rengjøres gulvet med vanlige rengjøringsmidler. Deretter rengjøres med ST-Naturrens eller lignende for å fjerne fett eller annen film fra gulvet, og avslutt med rent vann. Sørg for at overflaten er tørr før indikatorene monteres.

Egenskaper ved limet:

- Høy styrke og langvarig holdbarhet.
- 1,1 mm tykk tape med formbar akrylskumkjerne som fester seg til et bredt spekter av substrater, inkludert de fleste typer pulverlakk og ujevne overflater.
- Kan erstatte mekaniske festemidler, som nagler og skruer.
- Høy dynamisk stressabsorpsjon reduserer stress fra vibrasjoner og støt.
- Danner en permanent tetting mot vann og fukt.



RESIRKULERING

Ved skader eller utskiftning bør indikatorene kastes i container til resirkulering og erstattes etter at gulvflaten er grundig renset. Husk å bruk våre maler for presis ettermontering.

GARANTI

Smart Tactiles gir 5 års garanti på limheft. Følgende vilkår gjelder:

- Løsningen monteres av Smart Tactiles egne montører eller sertifiserte forhandlere eller annen montør som vi har godkjent for å sikre at våre montasjerutiner følges.
- Montasjeområdet rengjøres grundig før materialene limes på. Til dette benyttes ST-Naturrens, ST-Power Wipes eller tilsvarende avfettingsmiddel.
- Garantien gjelder ved innendørs montasje og på slette gulvflater.

Garantien gjelder ikke dersom det:

- på en løsnet indikator sitter maling eller andre gulvresten fast i limet.
- er tydelig at noen har forvoldt hærverk eller prøvd å tvinge løs en indikator med kniv, skrujern e.l.
- i ettertid benyttes kjemikalier som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.

